

ZEGA 分体式露天钻机 D355RHS

主要技术参数

发动品牌：康明斯	排放标准：国III
发动机型号：4BTA3.9-C125	燃油箱容量：120 L
发动机额定功率：92 kW	冲击器：4" / 5"
孔径范围：Ø110-152 mm	回转扭矩：3500 Nm
储杆数量：6+1	钻杆长度：3000 mm
钻杆规格：Ø76 mm	推进方式：马达链条
自动换杆孔深：21 m	推进行程：4000 mm
推进器总长度：6475 mm	最大推进速度：0.72 m/s
推进补偿：1200 mm	最大拉力：24.8 kN
最大推进力：18 kN	驱动力：79 kN
行走速度：4 km/h (快) 2 km/h (慢)	离地间隙：380 mm
爬坡能力：30° (超过20°建议使用绞盘)	宽度：2300 mm
重量：7500 kg	长度：6700 mm
工作风压：7-20 Bar	高度：2500 mm



志高掘进（上海）国际贸易有限公司保留最终解释权



中国“智”造

C



志高掘进
ZEGA



志高掘进（上海）国际贸易有限公司

地址：上海市江宁路1158号友力国际大厦1703室

邮编：200060

电话：+86 21 80108588 传真：+86 21 80108599

邮箱：info@zhigaojx.com

网址：www.zegamachinery.cn

ZEGA D355RHS 钻机是一款创新概念的分体式钻机，标配自动

换杆系统，适用于各种岩石硬度的采石场、矿山以及工程建设

孔径范围：110-152 mm

志高掘进
ZEGA



ZEGA D355RHS

志高掘进创新之作，展示当今最先进的制造技术，高效，节能，环保，安全。

ZEGA D355RHS 分体式潜孔钻机是志高又一力作，新型钻臂系统和自动换杆器的应用，在满足高效、节能、环保的前提下，大大降低了人工成本，是分期升级的不二之选。

展示中国“智”造的技术实力

高强度重型推进梁

- 马达链条推进机构，运行平稳，使用寿命长。
- 新式摆线马达回转头，回转有力，不易卡钻。
- 新型导轨，强度更高，调节更方便。

人性化操作台

- 操作手柄集中，便于操作。
- 电控换杆系统操控灵活。

自动换杆器

- 带储杆仓和自动换杆装置。
- 高效，快捷，可靠的机械换杆装置。
- 夹钳式液压拆卸台适应各种不同孔径的钻杆，拆卸方便快捷。

高效集尘系统

- 高效率干式双级除尘器，抽吸能力强，过滤面积大，除尘效果优异。



康明斯发动机

国III排放，可靠性高、易启动、低油耗、易维护。

三级空气过滤

三级空气过滤系统，更好保护柴油机。

新型防护外罩

- 新型外罩设计，设备维护方便。
- 后行走操作台，方便长距离移机。

标准行走机构

- 标准履带行走机构，行走速度提高到了4km/h。
- 摆动式履带架，越野性能更强。